

Ausstattungsbeschreibung Sanitärinstallation

- Verrohrung der Kalt- und Warmwasserleitung (in Kunststoffrohr) komplett mit allem Zubehör
- Anschluss an das Wasserrohr im Hauswirtschaftsraum
- Rohre soweit erforderlich mit entsprechendem Schallschutz versehen. Isolierung der Warmwasserrohre gem. der neusten Wärmeschutzverordnung.
- Die Warmwasserversorgung erfolgt zentral mit Zirkulationsleitung inkl. Zeitschaltuhr.

Ausstattung der Räume im Erdgeschoss:

WC:

- Bodenebene Dusche mit AP-Armaturen als Einhebelmischer
- Ablaufeinrichtung
- Anlage mit wandhängendem WC,
- Waschtischanlage ca. 50 cm mit Einloch-Einhebelarmatur, Ablaufgarnitur
- Farbe aller Objekte: weiß

Küche:

- Anschlüsse herstellen für Kalt-, Warm- und Abwasser

HWR:

- Abwasserleitung für Brennwertgerät.
- Einbau eines Außenwasserhahns mit Abstell- und Entleerungseinrichtung, inkl. Wasseruhr.
- Anschlüsse herstellen für Kalt- und Abwasser (Waschmaschine).
- Ausgussbecken mit Armatur und Ablaufgarnitur, Farbe: weiß.

Ausstattung der Räume im Obergeschoss:

Badezimmer:

- WC Anlage wandhängend (Tiefspüler),
- Stahl-Badewanne 80 x 1,80 m mit Träger, Fa. Bette
- AP Armaturen als Einhebelmischer, Ablaufeinrichtung, Waschtischanlage 60 cm mit Einloch-Einhebelarmatur, Ablaufgarnitur
- Farbe: weiß
- Bodenebene Dusche mit AP-Armaturen als Einhebelmischer, Ablaufeinrichtung

Objekte: Fa. Keramag, (Renova 1 Plan), gem. Standardbeschreibung (Toilette, WC)

Armaturen: Fa. Grohe (Eurosmart o. Eurodisc), gem. Katalogmuster

Installation der erforderlichen Entlüftungsrohre über Dach.

Ausstattungsbeschreibung der Heizungsanlage, s. Seite 2

Ausstattungsbeschreibung der Heizungsanlage

Lieferung und fachgerechte Montage der Heizungsanlage entsprechend den einschlägigen Vorschriften. Die Installation der Anlage erfolgt im Hauswirtschaftsraum.

Im Einzelnen ist folgende Ausstattung vorgesehen:

- Gasheiztherme (Fa. Buderus, Wolf o. Ä.) für Erdgas. Kombi-Therme als Brennwertgerät für Heizung und Warmwasser mit abseitiger Dachdurchführung. Leistung: nach Bedarfsberechnung.
- Zubehör für Heiztherme kompl. mit allen erforderlichen Armaturen.
- Luft-Abgasschornstein für genannte Therme.
- Heizungssteuerung mit Außentemperaturfühler.
- Im Bad Handtuchheizkörper m. Thermostatventil ca. 50 - 60 x 160 cm. Heizkörperfarbe: weiß lackiert
- Im Erdgeschoss und Obergeschoss wird Fußbodenheizung verlegt.
- Verrohrung der Heizungsanlage und Verlegung der Rohre auf dem Fußboden des Erdgeschosses und Obergeschosses.
- Wärmedämmung und Schallschutz der genannten Rohrleitungen komplett gemäß der neusten Wärmeschutz- und Schallschutzverordnung.
- Lieferung und Einbau einer Solaranlage mit ca. 6,00 qm Kollektorfläche, 300,00 L. Wasserspeicher, inkl. kompl. Zubehör.
- Antrag für den Wasser- und Gasanschluss.

Schwülper, den 11.07.2018
